

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złączy wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przepust ścienny, Liczba biegunów: 4, kodowanie: D, M12, 50 V
Nr zam.	1380670000
Typ	SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5
GTIN (EAN)	4050118182385
Ilość	1 Szt.

SAIBC-WDF-D-PN-6.5-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 25 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 200	Dławnice kablowe	M 16
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	50 V	Powierzchnia styku	połączany
Przekrój przyłącza, maks.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza, min.	0,34 mm ²
Przyłącze ekranu	Tak	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C
kodowanie	D	napięcie znamionowe	50 V
Średnica kabla	6.5 mm, 6.6 mm, 7.3 mm, 8.3 mm		

Ogólne dane techniczne

Cykle wpinania	≥ 200	Dławnice kablowe	M 16
Liczba biegunów	4	Powierzchnia styku	połączany
Prąd znamionowy	4 A	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C	kodowanie	D
napięcie znamionowe	50 V	Ścieżka połączenia	M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny