

THM WO VIN 17.8/34 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4.4 - 6.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1382930000
Typ	THM WO VIN 17.8/34 WS
GTIN (EAN)	4050118185065
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:10:27 CET

THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	470 g	Szerokość	34 mm
Szerokość (cale)	1,339 inch	Wysokość	17,8 mm
Wysokość (cale)	0,701 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na rolkę	3 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	34 mm	Wielkość pola opisowego	13 x 17,8 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
tworzywo	warstwa winylu	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	0,75 - 35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²
Szerokość pola tekstowego	17,8 mm	Wysokość pola tekstowego	13 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,4 - 6,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	6,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

Rysunki

