

**SAIB-WDF-4-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Przepust ścienny, Liczba biegunów: 4, kodowanie: A, M12, 250 V |
| Nr zam.    | <a href="#">1383050000</a>                                     |
| Typ        | SAIB-WDF-4-M20                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118185416                                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                                                         |

## SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 29,16 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                   |                                                                                    |                                    |                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Cykle wpinania                    | ≥ 100                                                                              | Dławnice kablowe                   | M 20                      |
| Liczba biegunów                   | 4                                                                                  | Materiał pierścienia gwintowanego  | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Napięcie znamionowe               | 250 V (4-biegunowy) / 60 V (5-biegunowy), 60 V (8-biegunowy) / 30 V (12-biegunowy) | Podstawowy materiał obudowy        | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Powierzchnia styku                | pozlacany                                                                          | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>                                                               | Przekrój przyłącza, maks.          | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Przekrój przyłącza, min.          | 0,14 mm <sup>2</sup>                                                               | Przyłącze ekranu                   | Nie                       |
| Prąd znamionowy                   | 8 A                                                                                | Prąd znamionowy                    | 8 A                       |
| Rodzaj przyłącza                  | złącze śrubowe                                                                     | Stopień ochrony                    | IP67                      |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                                                                                  | Wytrzymałość izolacji              | 10 <sup>8</sup> Ω         |
| Zakres temperatury obudowy        | -40 - +85 °C                                                                       | kodowanie                          | A                         |
| napięcie znamionowe               | 250 V                                                                              |                                    |                           |

## Ogólne dane techniczne

|                            |                |                                   |                           |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Cykle wpinania             | ≥ 100          | Dławnice kablowe                  | M 20                      |
| Liczba biegunów            | 4              | Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał styków            | CuZn           | Podstawowy materiał obudowy       | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Powierzchnia styku         | pozlacany      | Prąd znamionowy                   | 8 A                       |
| Rodzaj przyłącza           | złącze śrubowe | Stopień ochrony                   | IP67                      |
| Stopień zanieczyszczenia   | 3              | Wytrzymałość izolacji             | 10 <sup>8</sup> Ω         |
| Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C   | kodowanie                         | A                         |
| napięcie znamionowe        | 250 V          | Ścieżka połączenia                | M12                       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002925    | ETIM 7.0    | EC002925    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:12:28 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## SAIB-WDF-4-M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat biegunów

