

**TW PRV8 SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Разводка распределенных систем управления**

Наши инновационные клеммные колодки PRV для разводки распределенных систем управления с соединением PUSH IN и многофункциональные клеммы для разводки распределенных систем управления с винтовым соединением (WMF) не только экономят место в электрошкафу, но и обеспечивают более эффективную передачу сигналов в системах управления техпроцессами.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Р-серия, Разделительная пластина, серый, 2 мм, Маркировка по заказу клиента |
| Номер для заказа | <a href="#">1389230000</a>                                                  |
| Тип              | TW PRV8 SDR                                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118189551                                                               |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                      |

## TW PRV8 SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 120 мм     | Высота (в дюймах) | 4,724 inch |
| Глубина           | 59,7 мм    | Глубина (дюймов)  | 2,35 inch  |
| Масса нетто       | 9,5 g      | Ширина            | 2 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,079 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 125 °C         |                                                |        |

## Дополнительные технические данные

|              |    |
|--------------|----|
| с фиксатором | Да |
|--------------|----|

## Параметры системы

|            |                              |                    |   |
|------------|------------------------------|--------------------|---|
| Исполнение | Маркировка по заказу клиента | Количество уровней | 8 |
|------------|------------------------------|--------------------|---|

## Характеристики материала

|                             |              |              |       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| Материал                    | Поликарбонат | Цветовой код | серый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0          |              |       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |