

BG GHDE LED TL M4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Energooszczędne oświetlenie podstawowe o długiej żywotności**

- Lampa LED do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych (wstrząsy, wibracje, zakres temperatur)
- większa sprawność energetyczna i dłuższa żywotność niż świetlówek
- Szeroki zakres napięć wejściowych (24 V...120 VDC) pozwalający na użytkowanie na całym świecie
- wysoka klasa ognioodporności - V0
- Wiązka skierowana w jedną stronę

Wersje

- Wtykowe od 0,5 mm² do 2,5 mm²
- Wstępnie zmontowane 2,5 mm²

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FieldPower® LED, IP65
Nr zam.	1390870000
Typ	BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN)	4050118191059
Ilość	1 Szt.

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	181 mm	Długość (cale)	7,126 inch
Masa netto	566 g	Szerokość	104 mm
Szerokość (cale)	4,094 inch	Wysokość	46 mm
Wysokość (cale)	1,811 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Informacje ogólne

Amplituda przyspieszenia	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)	Amplituda wygięcia	1.5 mm (2-9 Hz)
Halogenki	tak (przewód z PVC)	Kategoria przepięciowa	II
Klasa palności wg UL 94	V-0	Napięcie izolacji	< 500 V (obudowa / PE)
Ochrona przed zwarciem	wewnętrzne	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dowolnie
Przyspieszenie szczytowe, Typ L	70 m/s ²	Rodzaj przyłącza	wolny koniec przewodu/ długość 2 m
Silikon	Nie	Stopień ochrony	IP65
Stopień ochrony	II	Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość	≤ 3000 m	Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3	Klasa 3M3, EN 60721-3-3
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3 Klasa 3M3		Wyłącznik ochronny przewodu	< 10 A
typ przewodu	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)		

Dane znamionowe wg IEC 60598-1

Napięcie znamionowe	265	Początkowy prąd rozruchowy	0,5 A @ 0,1 ms
Utrata mocy	< 2 W	moc znamionowa	7 W
napięcie wejściowe	100...265 V DC + AC (45...65 Hz)		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001959	ETIM 7.0	EC001959
ECLASS 9.0	27-11-06-40	ECLASS 9.1	27-11-06-40
ECLASS 10.0	27-11-06-40	ECLASS 11.0	27-11-06-40

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E345151

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[FieldPower LED](#)

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

