

BG GHDE LED TL M4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Энергосберегающий светильник основного освещения с длительным сроком службы**

- Светодиодная лампа для жестких условий эксплуатации (удары и вибрация, широкий температурный диапазон)
- Повышенная эффективность использования электроэнергии и более длительный срок службы по сравнению с флуоресцентными лампами
- Возможность использования по всему миру благодаря входу для различного напряжения (24... 120 В пост. тока)
- Высокий класс противопожарной защиты V0
- Направление луча в одну сторону

Варианты исполнения

- Вставные — от 0,5 до 2,5 мм²
- Предварительно собранные — 2,5 мм²

Основные данные для заказа

Исполнение	Светодиод FieldPower®, IP65
Номер для заказа	1390870000
Тип	BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN)	4050118191059
Кол.	1 шт.

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	46 мм	Высота (в дюймах)	1,811 inch
Длина	181 мм	Длина (в дюймах)	7,126 inch
Масса нетто	566 g	Ширина	104 мм
Ширина (в дюймах)	4,094 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Расчетные данные согласно IEC 60598-1

Мощность удержания	7 W	Напряжение	100...265 V DC + AC (45...65 Hz)
Номинальное напряжение	265	Потери мощности	< 2 W
Пусковой ток	0,5 A @ 0,1 мс		

Общие данные

Амплитуда ускорения	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)	Амплитуда, отклонение	1.5 mm (2-9 Hz)
Вибростойкость EN 60721-3-3	Класс 3М3, EN 60721-3-3	Вид защиты	IP65
Вид соединения	открытый конец провода / длина 2 м	Высота	≤ 3000 m
Галогены	да (провод ПВХ)	Защита от короткого замыкания	внутри
Категория перенапряжения	II	Класс защиты	II
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Линейн. защ. автомат	< 10 A
Напряжение развязки	< 500 В (корпус / PE)	Пиковое ускорение, тип L	70 m/s ²
Положение установки, указание по монтажу	произвольно	Силикон	Нет
Степень загрязнения	2	Тип линии	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)
Ударопрочность EN 60721-3-3	Класс 3М3		

Классификации

ETIM 6.0	EC001959	ETIM 7.0	EC001959
ECLASS 9.0	27-11-06-40	ECLASS 9.1	27-11-06-40
ECLASS 10.0	27-11-06-40	ECLASS 11.0	27-11-06-40

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E345151

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[FieldPower LED](#)

BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

