

## KLIPPON COPL 121209

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart gefordert sind.

Die Hauptmerkmale des umfangreichen Programms:

- 17 Baugrößen
- Zwei Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue oder Ex Umgebungen)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schlitzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)
- Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse),<br>Erdungsplatte, Höhe: 57.5 mm, Breite: 177 mm,<br>Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1390970000</a>                                                                                                         |
| Typ        | KLIPPON COPL 121209                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191127                                                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                            |

**KLIPPON COPL 121209****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|                  |         |                  |            |
|------------------|---------|------------------|------------|
| Breite           | 177 mm  | Breite (inch)    | 6,968 inch |
| Höhe             | 57,5 mm | Höhe (inch)      | 2,264 inch |
| Nettogewicht     | 64,77 g | Wandstärke, max. | 0,8 mm     |
| Wandstärke, min. | 0,8 mm  |                  |            |

**Allgemeine Angaben**

|                |         |            |                       |
|----------------|---------|------------|-----------------------|
| Materialstärke | 0,8 mm  | Oberfläche | glänzend, unbehandelt |
| Werkstoff      | Messing |            |                       |

**Zertifikatsnummern Gehäuse**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Zertifikat-Nr. (EAC) | RUC-DE.BE02.B.00173 |
|----------------------|---------------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002623    | ETIM 7.0    | EC002623    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-14 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-64 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-14 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-14 |

**Zulassungen**

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |