

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 23 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	<u>1391430000</u>
Тип	THM WO VIN 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4050118191714
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>

Дата создания 7 апреля 2021 г. 19:23:57 CEST



THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	24,5 мм	Высота (в дюймах)	0,965 inch
Глубина	0,065 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Масса нетто	994 g	Ширина	100 мм
Ширина (в дюймах)	3,937 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	25 мм	Галогены	Да
Наружный диаметр провода	8 - 23 mm	Наружный диаметр провода, макс.	23 мм
Наружный диаметр провода, мин		Поперечное сечение соединительно	го
	8 мм	провода, макс.	95 mm ²
Поперечное сечение соединител	ьного	Сечение соединительного провода	
провода, мин.	0,75 mm ²		0.75 - 95 mm ²
Ширина текстового поля	24.5 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Да
Исполнение	самоклеящийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Полиакрилат, клейкие	Количество маркировочных элементо на комбинацию	ов 1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Количество на один рулон	2 000		Пленка виниловая
Размер маркировочной области	25 x 24.5 mm	Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	Температурный диапазон, макс	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Ширина	100 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>	
Технические данные	EPLAN, WSCAD	

Справочный листок технических данных



THM WO VIN 24.5/100 WS

Weldindier 3.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения