

WDU 70N/35 IR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	Проходная клемма, Винтовое соединение, 70 mm ² , 1000 V, 192 A, Темно-бежевый
Номер для заказа	1393420000
Тип	WDU 70N/35 IR
GTIN (EAN)	4050118495089
Кол.	10 Шт.

WDU 70N/35 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	75 мм	Высота (в дюймах)	2,953 inch
Глубина	85 мм	Глубина (дюймов)	3,346 inch
Глубина с DIN-рейкой	86 мм	Масса нетто	119,233 g
Ширина	20,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,807 inch

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (cURus)	600 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	0 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	6 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	0 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	6 AWG	Сертификат № (cURus)	E60693
Ток, класс C (cURus)	150 A		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	70 mm ²
---	--------------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	закрытый	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 0
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 6	Рейка	TS 35
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, закрытый	Требуется концевая пластина	Нет
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Да

WDU 70N/35 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту

IEC 60947-7-х

6,14 W

Номинальное напряжение

1 000 V

Ток при макс. проводнике

232 A

Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х

0,17 mΩ

Степень загрязнения

3

Расчетное сечение

70 mm²

Номинальный ток

192 A

Нормы

IEC 60947-7-1

Номинальное импульсное напряжение

8 кВ

Характеристики материала

Материал

Материал Wemid

Цветовой код

Темно-бежевый

Класс пожаростойкости UL 94

V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения

Винтовое соединение

Диапазон зажима, мин.

16 mm²

Зажимной винт

M 8

Количество соединений

2

Момент затяжки, мин.

8 Nm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 0

Размер лезвия

TX 40

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.

95 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.

16 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.

70 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.

50 mm²

Диапазон зажима, макс.

95 mm²

Длина зачистки изоляции

22 мм

Калибровая пробка согласно 60 947-1 B11

Момент затяжки, макс.

12 Nm

Направление соединения

боковая

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 6

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.

70 mm²

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.

16 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.

16 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.

16 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.

16 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

WDU 70N/35 IR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	IECEX Certificate
	EAC EX Certificate
	CCC Ex Certificate
	ATEX Certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	NTI WDU/WPE 70N/35
	StorageConditionsTerminalBlocks
	Instruction
	User documentation WZAD

WDU 70N/35 IR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

