

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





View from below

Y-Verteiler / Anschlusskupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder PushPull Power nach PROFINET-Spezifikation in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kupplung, FreeCon, Power, IP65, bei Verwendung von flüssiger Schraubensicherung
BestNr.	<u>1397690000</u>
Тур	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
VPE	1 Stück



IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte	
ADIIICSSUIIUCII	unu dewicine	

Nettogewicht	425,36 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94		Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel
	V-0		Zinkdruckguss lackiert
Schutzart	IP65, bei Verwendung von flüssiger Schraubensicherung	Steckzyklen	≥ 100

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm nach PROFINET- Zertifikat-Nr. (cULus)
Spezifikation E316369

Technische Daten Powerverbinder

Farbe	silbergrau	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Kontaktmaterial	Kupferlegierung	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Dichtung	NBR	Material Kabeldichtung	TPE
Material Kontaktträger	PA	Nennspannung	24 V
Polzahl	5	Steckzyklen	≤ 100
Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A @ 20 °C		Push Pull
Verschmutzungsgrad	2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E316369

Downloads

PROFINET Manufacturer's Declaration
MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN



IE-CD-VAPM24V-C-MA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung

