

HDC HP 550 KIT H 2M120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1397840000
Typ	HDC HP 550 KIT H 2M120
GTIN (EAN)	4050118198966
Ilość	1 Szt.

HDC HP 550 KIT H 2M120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 1 942 g

Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68
Typoszereg	HighPower	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy
tworzywo kątownik mocujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	30 mm	Powierzchnia	lakier proszkowy
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm ²	Rodzaj przyłącza	Styk zaciskany

Informacje ogólne

Liczba biegunów	2	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	4 000 V
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	550 A	Typoszereg	HighPower

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	1487770000_00_11_13_BPZ_HDC_HP_H_web.pdf

HDC HP 550 KIT H 2M120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

