

IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wstępnie konfekcjonowane przewody IE, PROFINET,
kat.6_A, PVC, zielone, M12 typ X

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 _A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
Nr zam.	1398070100
Typ	IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118199703
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:41:05 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	10 m	Długość (cale)	393,701 inch
Masa netto	594 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania	-40 °C...80 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normy

Norma dot. budowy	UL-Style 2461
-------------------	---------------

Specjalne standardy dla kabli

Norma dot. budowy	UL-Style 2461
-------------------	---------------

Budowa kabla

Ekranowanie	S/FTP	Przekrój	4*2*AWG 23/7
Sekwencja kolorów żył - pary żył	biało-niebieski - niebieski, białopomarańczowy - pomarańczowy, białozielony - zielony, biało-brązowy - brązowy	kolor płaszczu	zielony (RAL 6018)
tworzywo płaszczu	PVC	Średnica izolacji	1,58 mm
Średnica płaszczu, maks.	8,8 mm		

Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	800 V _{efekt.} , 50 Hz, 1 min
Prędkość	10 GBit/s		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	4 *średnica	Promień gięcia, min., powtarzany	8 x średnica kabla
Prędkość	10 GBit/s	Siła ciągnięcia	≤ 150 N
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2		

Wtyczka

Złącze lewe	M12 typ X IP 67 kołek prosty	Złącze prawe	M12 typ X IP 67 kołek prosty
-------------	------------------------------	--------------	------------------------------

Wtyki lewe

Złącze lewe	M12 typ X IP 67 kołek prosty		
-------------	------------------------------	--	--

IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****wtyki prawe**

Złącze prawe	M12 typ X IP 67 kołek prosty
--------------	------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Okablowanie

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

Układ styków

