

IE-FPOD2UG-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



towar na metry, kabel światłowodowy, POF

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel do łańcucha ciągowego, Łańcuch ciągowy Breakout, 980 µm, PUR, towar sprzedawany na metry od 50m
Nr zam.	1398770000
Typ	IE-FPOD2UG-MW
GTIN (EAN)	4050118200614
Ilość	1 m
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2021-01-31

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:41:27 CET

IE-FPOD2UG-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	46 g
------------	------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
Temperatura układania	-30 °C...60 °C		

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia	6 mln	Halogenki	Nie
Kodowanie kolorami	pomarańczowy, czarny	kolor płaszcza	zielony
liczba żył	2		

Budowa kabla

Budowa kabla	Łańcuch ciągowy Breakout	Kodowanie kolorami	pomarańczowy, czarny
Powłoka pierwotna	245 µm	Siła rozciągająca, maks.	1 000 N
kolor płaszcza	zielony	liczba żył	2
tworzywo płaszcza	PUR	Średnica pary żył	2,2 mm
Średnica płaszcza, maks.	8 mm	Średnica rdzenia	980 µm
średnica płaszcza	7,5 mm		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	zielony	Cykle gięcia	6 mln
Cykle zginania wg EN 60794-1-2-E8	r = 160 mm / 2 kg / 0,4 m/s	Halogenki	Nie
Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	60 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
--------------------------	--

IE-FPOD2UG-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

