

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Экранирование и заземление

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

| Исполнение | Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, РА 66 GF 30 |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>1403050000</u> |
| Тип | KLBUE 10-20 RC TS27 |
| GTIN (EAN) | 4050118204773 |
| Кол. | 1 Шт. |



KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Разме | ры и | массы |
|-------|------|-------|
| | | |

| Высота | 67,5 мм | Высота (в дюймах) | 2,657 inch |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Глубина | 63,6 мм | Глубина (дюймов) | 2,504 inch |
| Масса нетто | 99 g | Ширина | 39,6 мм |
| Ширина (в дюймах) | 1,559 inch | | |

Температуры

| Температура хранения | | Температура при длительном | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----|--|
| | -25 °C55 °C | использовании, мин. | -25 | |
| Температура при длительном | | | | |
| использовании макс. | 105 | | | |

Экологическое соответствие изделия

| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|
| KEACH SVHC | Lead /439-92-1 |

Дополнительные технические данные

| Проверенное на взрывозащищенности | • | Указание по установке | Непосредственный |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|------------------|
| исполнение | Нет | | монтаж |

Общие сведения

| Рейка | | Указание по установке | Непосредственный |
|-------|-------|-----------------------|------------------|
| | TS 27 | | монтаж |

Параметры системы

| Исполнение | для подсоединения | Рейка | |
|------------|----------------------|-------|-------|
| | экрана, С резистором | | TS 27 |
| | | | |

Расчетные данные

| Номинальное напряжение | 230 V AC |
|------------------------|----------|

Характеристики материала

| Материал | | Цветовой код | черный, серебристо- |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| · | PA 66 GF 30 | | серый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Диаметр кабеля, макс. | 20 мм | Диаметр кабеля, мин. | 10 мм |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| Длина зачистки изоляции | 30 мм | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |

Справочный листок технических данных



KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о

соответствии <u>EAC certificate</u>

Технические данные <u>STEP</u>

Технические данные <u>EPLAN, WSCAD</u>

 Пользовательская документация
 Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf

 StorageConditionsTerminalBlocks