

**KLBUE 4-13.5 RC TS27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, PA 66 GF 30 |
| Номер для заказа | <a href="#">1403060000</a>                                           |
| Тип              | KLBUE 4-13.5 RC TS27                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118204797                                                        |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                |

## KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 67,5 мм    | Высота (в дюймах) | 2,657 inch |
| Глубина           | 55,6 мм    | Глубина (дюймов)  | 2,189 inch |
| Масса нетто       | 81,8 g     | Ширина            | 37,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 1,476 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -25 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 105            |                                                |     |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|                                              |     |                       |                         |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|       |       |                       |                         |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| Рейка | TS 27 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                                        |       |       |
|------------|----------------------------------------|-------|-------|
| Исполнение | для подсоединения экрана, С резистором | Рейка | TS 27 |
|------------|----------------------------------------|-------|-------|

## Расчетные данные

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 230 V AC |
|------------------------|----------|

## Характеристики материала

|                             |             |              |                          |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Материал                    | PA 66 GF 30 | Цветовой код | черный, серебристо-серый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0         |              |                          |

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                         |         |                      |      |
|-------------------------|---------|----------------------|------|
| Диаметр кабеля, макс.   | 13,5 мм | Диаметр кабеля, мин. | 4 мм |
| Длина зачистки изоляции | 24,3 мм |                      |      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |

**KLBUE 4-13.5 RC TS27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel\\_KLBUE\\_RC.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)