

IE-CSPD5US0075VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Системный кабель, PushPull Power, PushPull Power, Полиуретан, 7.5 m
Номер для заказа	1403680075
Тип	IE-CSPD5US0075VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118316544
Кол.	1 Шт.

IE-CSPD5US0075VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	7,5 м	Длина (в дюймах)	295,276 inch
Масса нетто	1 082 g		

Температуры

Температура хранения	-50 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа	-40 °C...80 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Изоляция	TPE
Количество жил	5	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1-2
Устойчивость к воздействию масла	Да	Цвет оболочки	серый (аналогично RAL 7001)

Общие технические данные

Номинальное напряжение	24 V
------------------------	------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET
---------------------------	--

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET
---------------------------	--

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Номинальное напряжение	24 V
---------------------------------------	------	------------------------	------

Вилка

Разъем, левый	PushPull Power	Разъем, правый	PushPull Power
---------------	----------------	----------------	----------------

Вилка левосторонняя

Разъем, левый	PushPull Power
---------------	----------------

Вилка правосторонняя

Разъем, правый	PushPull Power
----------------	----------------

IE-CSPD5US0075VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки, макс.	9 мм	Изоляция	TPE
Количество жил	5	Материал оболочки	Полиуретан
Материал проводника	Неизолированный медный провод	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Сечение	5*1,5 мм ²	Цвет оболочки	серый (аналогично RAL 7001)

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1-2
Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр	Устойчивость к воздействию масла	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)