

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel systemowy, Zasilacz przeciwsoalny, Zasilacz przeciwsoalny, PUR, 15 m
Nr zam.	1403680150
Typ	IE-CSPD5US0150VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118205428
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:53:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	15 m	Długość (cale)	590,551 inch
Masa netto	2 060 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-50 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania	-40 °C...80 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specyfikacje techniczne kabla

Halogenki izolacja	Nie	Odporność na olej kolor płaszcz	Tak szary (podobny do RAL 7001)
liczba żył	5	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2

Dane ogólne techniczne

napięcie znamionowe	24 V
---------------------	------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET
--------------------------------	---

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET
--------------------------------	---

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	16 A	napięcie znamionowe	24 V
------------------------------	------	---------------------	------

Budowa kabla

Materiał przewodowy	Nieizolowany przewód miedziany	Przekrój	5*1,5 mm ²
izolacja	TPE	kolor płaszcz	szary (podobny do RAL 7001)
liczba żył	5	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16
tworzywo płaszcz	PUR	Średnica płaszcz, maks.	9 mm

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Halogenki	Nie	Odporność na olej	Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy	5 *średnica	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2

IE-CSPD5US0150VAPVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****wtyczka**

Złącze lewe	Zasilacz przeciwsobny	Złącze prawe	Zasilacz przeciwsobny
-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

wtyki lewe

Złącze lewe	Zasilacz przeciwsobny
-------------	-----------------------

wtyki prawe

Złącze prawe	Zasilacz przeciwsobny
--------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
--------------------------	--