

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)

Ihre Vorteile

- ✓ Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- ✓ Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
- ✓ Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -20 °C bis +85 °C

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 774116
GTIN	4046356774116
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	351,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	351,300 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)