

## SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5AU BK RL CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Hochtemperaturfeste, gerade, offene Stiftleiste.

Verpackung in Box oder Tape. Im Tape und mit 1,5

mm Lötstift optimiert für die Automatenbestückung.

Lötstift 3,2 mm für Reflow- und Wellenlötanwendungen

geeignet. Die Stiftleisten sind beschriftbar und können

kodiert werden. HC = High Current.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, vergoldet, schwarz, Tape |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1408540000</a>                                                                                                                                    |
| Typ                | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5AU BK RL CO                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)         | 4050118209402                                                                                                                                                 |
| VPE                | 350 Stück                                                                                                                                                     |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 400 V / 27.5 A<br>UL: 300 V / 18.5 A                                                                                                                     |
| Verpackung         | Tape                                                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 12:11:39 MESZ

**SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5AU BK RL CO**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

|                      |          |               |            |
|----------------------|----------|---------------|------------|
| Breite               | 20,32 mm | Breite (inch) | 0,8 inch   |
| Höhe                 | 10 mm    | Höhe (inch)   | 0,394 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 8,5 mm   | Nettogewicht  | 2,737 g    |
| Tiefe                | 12 mm    | Tiefe (inch)  | 0,472 inch |

**Systemkennwerte**

|                                          |                                    |                                 |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Produktfamilie                           | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 | Anschlussart                    | Platinenanschluss |
| Montage auf der Leiterplatte             | THT/THR-Lötanschluss               | Raster in mm (P)                | 5,08 mm           |
| Raster in Zoll (P)                       | 0,2 inch                           | Abgangswinkel                   | 90°               |
| Polzahl                                  | 4                                  | Anzahl Lötstifte pro Pol        | 1                 |
| Lötstiftlänge (l)                        | 1,5 mm                             | Lötstiftlänge-Toleranz          | 0 / -0,3 mm       |
| Lötstift-Abmessungen                     | d = 1,2 mm, oktogon                | Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,5 mm            |
| Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm                           | L1 in mm                        | 15,24 mm          |
| L1 in Zoll                               | 0,6 inch                           | Polreihenzahl                   | 1                 |
| Durchgangswiderstand                     | ≤5 mΩ                              | Kodierbar                       | Ja                |
| Steckkraft/Pol, max.                     | 9 N                                | Ziehkraft/Pol, max.             | 7 N               |

**Werkstoffdaten**

|                                 |                                             |                                 |                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Isolierstoff                    | LCP GF                                      | Farbe                           | schwarz                        |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 9011                                    | Isolierstoffgruppe              | IIIa                           |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 175                                       | Moisture Level (MSL)            | 1                              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0                                         | Kontaktmaterial                 | CuMg                           |
| Kontaktoberfläche               | vergoldet                                   | Schichtaufbau - Lötanschluss    | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
| Schichtaufbau - Steckkontakt    | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn / 1.7...2.3 µm Au | Lagertemperatur, min.           | -40 °C                         |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C                                       | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C                         |
| Betriebstemperatur, max.        | 100 °C                                      | Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C                         |
| Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C                                      |                                 |                                |

**Bemessungsdaten nach IEC**

|                                                                     |                        |                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 27,5 A |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 19 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 24 A   |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 16,5 A                 | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 400 V  |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 320 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 250 V  |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 4 kV                   | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV   |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV                   |                                                                     |        |

**Nennenden nach CSA**

|                                  |        |                                  |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V  | Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / CSA)    | 18,5 A | Nennstrom (Use group D / CSA)    | 18,5 A |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 12:11:39 MESZ

## SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5AU BK RL CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Nennenden nach UL 1059

|                                      |                                                                                   |                                      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                        |  | Zertifikat-Nr. (UR)                  | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                                             | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 18,5 A                                                                            | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                   |                                      |        |

### Verpackungen

|                                   |          |                          |                               |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Verpackung                        | Tape     | VPE Länge                | 45 mm                         |
| VPE Breite                        | 350 mm   | VPE Höhe                 | 350 mm                        |
| Tapetiefe (T2)                    | 12,8 mm  | Tapebreite (W)           | 44 mm                         |
| Tape-Taschentiefe (KO)            | 12,3 mm  | Tape-Taschenhöhe (AO)    | 12,3 mm                       |
| Tape-Taschenbreite (BO)           | 20,42 mm | Tape-Taschenabstand (P1) | 16 mm                         |
| Tape-Lochabstand (E)              | 1,75 mm  | Tape-Taschenabstand (F)  | 20,2 mm                       |
| Tape-Spulendurchmesser $\phi$ (A) | 330 mm   | Oberflächenwiderstand    | $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$ |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage</li> <li>Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>Bestückungsloch-Durchmesser <math>D = 1,4 + 0,1 \text{ mm}</math></li> <li>Bestückungsloch-Durchmesser <math>D = 1,5 + 0,1 \text{ mm}</math> ab 9 Pole</li> <li>Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul> |  |  |

## SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5AU BK RL CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E60693  |


## SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5AU BK RL CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Maßbild



### Maßbild




### Maßbild



### Anwendungsbeispiel



### Produktvorteil





Sichere Leistungsübertragung  
Bewährte Eigenschaften

WEITERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder geschmacksmustereintragung vorbehalten.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

MASS E OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING



TAPE AND REEL ACCORDING TO IEC 286-3 (EN 60286-3)

| BEZEICHNUNG             | W (TAPEBREITE) | W (TAPE WIDTH) |
|-------------------------|----------------|----------------|
|                         | [mm]           | [inch]         |
| Tape32 SL5.08/2 90      | 32,00          | 1,26           |
| Tape32 SL5.08/3 90      | 32,00          | 1,26           |
| Tape44 SL5.08/4/2F/90   | 44,00          | 1,73           |
| Tape44 SL5.08/5/3F/90   | 44,00          | 1,73           |
| Tape44 SL5.08/6/4F/90   | 44,00          | 1,73           |
| Tape56 SL5.08/7/5F/90   | 56,00          | 2,20           |
| Tape56 SL5.08/8/6F/90   | 56,00          | 2,20           |
| Tape72 SL5.08/9/7F/90   | 72,00          | 2,83           |
| Tape72 SL5.08/10/8F/90  | 72,00          | 2,83           |
| Tape72 SL5.08/11/9F/90  | 72,00          | 2,83           |
| Tape88 SL5.08/12/10F/90 | 88,00          | 3,46           |
| Tape88 SL5.08/13/11F/90 | 88,00          | 3,46           |
| Tape88 SL5.08/14/12F/90 | 88,00          | 3,46           |
|                         |                |                |
| Tape32 SL5.08/2G 90     | 32,00          | 1,26           |
| Tape32 SL5.08/3G 90     | 32,00          | 1,26           |
| Tape44 SL5.08/4G 90     | 44,00          | 1,73           |
| Tape44 SL5.08/5G 90     | 44,00          | 1,73           |
| Tape44 SL5.08/6G 90     | 44,00          | 1,73           |
| Tape56 SL5.08/7G 90     | 56,00          | 2,20           |
| Tape56 SL5.08/8G90      | 56,00          | 2,20           |
| Tape72 SL5.08/9G 90     | 72,00          | 2,83           |
| Tape72 SL5.08/10G 90    | 72,00          | 2,83           |
| Tape88 SL5.08/11G 90    | 88,00          | 3,46           |
| Tape88 SL5.08/12G 90    | 88,00          | 3,46           |
| Tape88 SL5.08/13G 90    | 88,00          | 3,46           |

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data stated here relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|               |                              |            |            |          |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
|---------------|------------------------------|------------|------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               | DIN ISO 2768-m               |            |            |          | CAT.NO.: . |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
|               | 73540/0<br>28.01.15 HELIS_MA |            | 00         |          |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
| MODIFICATION  |                              |            |            |          |            |                                | <b>C 29867</b> <b>28</b> | DRAWING NO. <b>C 29867</b> ISSUE NO. <b>28</b> | SHEET 01 OF 01 SHEETS |  |  |  |
|               |                              | DATE       | NAME       |          |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
| DRAWN         |                              | 17.07.2008 | HELIS_MA   |          |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
| RESPONSIBLE   |                              |            | HERTEL_S   |          |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
| SCALE: 2/1    |                              | CHECKED    | 03.02.2015 | HELIS_MA |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
| SUPERSEDES: . |                              | APPROVED   |            | LANG_T   |            |                                |                          |                                                |                       |  |  |  |
|               |                              |            |            |          |            | SL-SMT 5.08HC/./90...RL        |                          |                                                |                       |  |  |  |
|               |                              |            |            |          |            | STIFTLISTE MALE HEADER         |                          |                                                |                       |  |  |  |
|               |                              |            |            |          |            | PRODUCT FILE: SL-SMT 5.08 7280 |                          |                                                |                       |  |  |  |

## Empfohlene Wellen-Lötprofile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

### Einzelwelle:



### Doppelwelle:



### Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von  $260 \text{ °C}$ . In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

**Empfohlenes Reflow-Lötprofil****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt  $\leq +3 \text{ K/s}$ . Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei  $\geq -6 \text{ K/s}$  härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.