



Hauptmerkmale

Produktserie	Automatisierungsplattform Modicon Quantum
Produkt oder Komponententyp	Lichtwellenwandler
Lichtleiter Typ	Einzelmodus

Zusatzmerkmale

Bus-Stromanforderungen	1000 mA
Verlustleistung in W	5 W
Einschaltstrom	1 A bei 5 V DC
Anschlussnummer	2 Lichtwellenleiter, Verbindungstyp: LC 2 Ethernet, Verbindungstyp: RJ45
Lokale Signalisierung	1 LED grün mit RDY Markierung für Modulstatus 1 LED rot mit ERR Markierung für interner Fehler, Modulfehler 1 LED grün mit STS1 Markierung für Kanal 1 Verbindungsstatus 1 LED grün mit FX1 ACT Markierung für Kanal 1 Kommunikationsstatus 1 LED grün mit STS2 Markierung für Kanal 2 Verbindungsstatus 1 LED grün mit FX2 ACT Markierung für Kanal 2 Kommunikationsstatus
Wellenlänge	1310 nm
Opt. Abst. zw. 2 Transceivern	15000 m (9/125 µm), optische Leistung: -15...-8 dBm
Dämpfung	-15...-8 dB (9/125 µm)
Anstiegs-/Abfallzeit	2,5 ns
Empfängerempfindlichkeit	-28 dBm
Geräuschlosigkeit erkannt	-45 dBm
Beschriftung	CE
Material	PC (Polykarbonat)
Breite	40,34 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	103,85 mm
Produktgewicht	0,554 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0...2000 m
Normen	CSA C22.2 No 142 UL 508 FM Klasse 1 Division 2
Produktzertifizierungen	C-Tick Handelsmarine TÜV

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------