

## **SAI-Y-7/8 3P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Allgemeine Bestelldaten

Y-Steckerverbinder, 7/8"
<u>1413920000</u>
SAI-Y-7/8 3P
4050118214925
1 Stück



## **SAI-Y-7/8 3P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Nettogewicht	70 a

#### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### **Anschlussdaten**

Anzugsdrehmoment	7/8": 1,5 Nm	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	7/8" - Buchse	
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	7/8" - Buchse	Sammelabgang - Steckverbinder	7/8" - Stift	

### **Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder**

Codierung	keine	Gehäusebasismaterial	PUR
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	300 V
Nennstrom	12 A	Polzahl	3
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 50	Temperaturbereich Gehäuse	-30+90 °C
Verschmutzungsgrad	3		

### **Allgemeine Daten**

Anschlussgewinde	7/8"	Codierung	keine
Gehäusebasismaterial	PUR	Kontaktmaterial Buchse	CuZn
Kontaktmaterial Stift	CuZn	Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	300 V
Nennstrom	12 A	Polzahl	3
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 50	Temperaturbereich Gehäuse	-30+90 °C
Verschmutzungsgrad	3		

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

#### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## **Downloads**

Engineering-Daten STEP



## **SAI-Y-7/8 3P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

### Maßzeichnung, Schaltbild

