

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe Y, 7/8"
Nr zam.	1413940000
Typ	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
Ilość	1 Szt.

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 75 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 50	Liczba biegunów	5
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przylącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	9 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	kodowanie	brak
napięcie znamionowe	300 V		

Dane przyłącza

Moment dokręcający	7/8": 1.5 Nm	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Gniazdo 7/8"
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Gniazdo 7/8"	Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek 7/8"

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 50	Liczba biegunów	5
Materiał styków gniazdo	CuZn	Materiał styków pręt	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Przylącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	9 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	300 V
Ścieżka połączenia	7/8"		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy, Schemat połączeń

