

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe ST według IEC
61754-2 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, Wtyk ST, Tryb pojedynczy, IP20
Nr zam.	1414680000
Typ	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
Ilość	1 Szt.

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	47 mm	Głębokość (cale)	1,85 inch
Masa netto	6 g	Szerokość	9,6 mm
Szerokość (cale)	0,378 inch	Wysokość	9,6 mm
Wysokość (cale)	0,378 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...90 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-2
--------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Materiał tulejki	cyrkon
Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE	Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany
Opis artykułu	Wtyk ST, Tryb pojedynczy	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie	Siła wypinania kabla, min.	100 N
Stopień ochrony	IP20	Typ włókna	GOF, Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
złącze 1	ST	Średnica płaszczka, maks.	3,2 mm
Średnica płaszczka, min.	2,6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

