

Powerleitung - SAC-5P-M12MRL/ 3,0-280 FE - 1414854

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V

Ihre Vorteile

- ✓ Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- ✓ Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
- ✓ Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 034867
GTIN	4055626034867
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	545,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	545,200 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)