

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 25.4 - 50.8 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый
Номер для заказа	1423320000
Тип	HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M
GTIN (EAN)	4050118227659
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000 1140490000

Дата создания 7 апреля 2021 г. 21:13:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1,5 мм	Глубина (дюймов)	0,059 inch
Длина	10 000 мм	Длина (в дюймах)	393,7 inch
Масса нетто	1 256 g	Ширина	79,3 мм
Ширина (в дюймах)	3,122 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...105 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	25.4 - 50.8 mm
Наружный диаметр провода, макс.	50,8 мм	Наружный диаметр провода, мин.	25,4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	300 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	120 mm ²
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Сечение соединительного провода	120 - 300 mm ²
Степень усадки	2:1		

Общие данные

Галогены	Нет	Длина	10 000 мм
Количество на один рулон	1	Материал	Полиолефин
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт	Температурный диапазон вставки	-55...105 °C
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	желтый	Ширина	79,3 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)
[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

HSS-HF 25.4-50.8EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

