

**HSS-HF 25.4-50.8EL W10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 25.4 - 50.8 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1423430000</a>                                                                                         |
| Typ                 | HSS-HF 25.4-50.8EL W10M                                                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4050118227680                                                                                                      |
| VPE                 | 1 Stück                                                                                                            |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                   |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 12:49:42 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 79,3 mm    | Breite (inch) | 3,122 inch |
| Länge        | 10.000 mm  | Länge (inch)  | 393,7 inch |
| Nettogewicht | 1.260 g    | Tiefe         | 1,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,059 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |           |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Anzahl je Rolle                | 1            | Breite                         | 79,3 mm   |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C    |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       | Farbe                          | weiß      |
| Halogene                       | Nein         | Länge                          | 10.000 mm |
| Werkstoff                      | Polyolefin   |                                |           |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                |                                  |               |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Halogene                         | Nein           | Leiteranschlussquerschnitt       | 120 - 300 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 300 mm²        | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 120 mm²       |
| Leiteraußendurchmesser           | 25,4 - 50,8 mm | Leiteraußendurchmesser, max.     | 50,8 mm       |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 25,4 mm        | Schrumpfrate                     | 2:1           |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C          |                                  |               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

### HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

---

---

---