

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 25.4 - 50.8 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1423430000
Typ	HSS-HF 25.4-50.8EL W10M
GTIN (EAN)	4050118227680
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000 1140490000

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:23:59 CET

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	10 000 mm	Długość (cale)	393,7 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Masa netto	1 260 g	Szerokość	79,3 mm
Szerokość (cale)	3,122 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-55...105 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny	biały	Długość	10 000 mm
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	1
Szerokość	79,3 mm	Zakres temperatury stosowania	-55...105 °C
tworzywo	poliolefin	zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Kurczliwość	2:1
Przekrój przyłącza przewodu	120 - 300 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	300 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	120 mm ²	Zalecana temperatura obkurczania	90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	25.4 - 50.8 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	50,8 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	25,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

HSS-HF 25.4-50.8EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

