

**RS SD62M HD UNC4.40 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Pasywny interfejs do przesyłania sygnałów ze złącza SUB-D o dużej gęstości z kabłąkiem zaciskowym.

- Oba złącza zapewniają połączenie 1 do 1 a w skład serii wchodzi złącza męskie oraz żeńskie zawierające od 15 do 62 biegunów.
- Ze względu na metalową obudowę, złącza SUB-D idealnie nadają się do przesyłania sygnałów analogowych lub do podłączania kabli ekranowanych.
- Złącze sprężynowe na życzenie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Interfejs, RSSD, Złącza wtykowe SUB-D o dużej gęstości, Wtyk 62-biegunowy, złącze śrubowe |
| Nr zam.    | <a href="#">1428120000</a>                                                                |
| Typ        | RS SD62M HD UNC4.40 S                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118232431                                                                             |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                    |

## RS SD62M HD UNC4.40 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 135 mm     | Długość (cale) | 5,315 inch |
| Masa netto       | 221,01 g   | Szerokość      | 70 mm      |
| Szerokość (cale) | 2,756 inch | Wysokość       | 71 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,795 inch |                |            |

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -40...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## dane znamionowe UL

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E141197 |
|------------------------|---------|

## dane przyłącza

|                               |                                       |                                     |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Przyłącze (strona sterowania) | Złącza wtykowe SUB-D o dużej gęstości | liczba biegunów (strona sterownika) | Wtyk 62-biegunowy |
| przyłącze (strona obiektu)    | LP3R 5.08mm                           | uziemiaenie                         | Nie               |

## dane znamionowe

|                    |                     |                           |     |
|--------------------|---------------------|---------------------------|-----|
| napięcie nominalne | 125 V AC / 175 V DC | prąd znamionowy na złącze | 1 A |
|--------------------|---------------------|---------------------------|-----|

## współrzędne izolacji (EN50178)

|                       |              |                     |                    |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| zgodnie z             | DIN EN 50178 | napięcie znamionowe | 125V AC / 175 V DC |
| kategoria przepięcia  | II           | stopień zabrudzenia | 2                  |
| test napięcia impulsu | 1,15 kV      | test udarnośći      | 0,65 kVAC          |

## przyłącze pole

|                                                   |                      |                                        |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG           | AWG 12               | Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26              |
| długość zdejmowanej izolacji                      | 6 mm                 | elastyczny z tulejką, maks.            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| elastyczny z tulejką, min.                        | 0,5 mm <sup>2</sup>  | elastyczny, maks. H05(07) V-K          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| elastyczny, min. H05(07) V-K                      | 0,5 mm <sup>2</sup>  | moment dokręcający, maks.              | 0,6 Nm              |
| moment dokręcający, min.                          | 0,5 Nm               | obszar zacisku, maks.                  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| obszar zacisku, min.                              | 0,13 mm <sup>2</sup> | rodzaj połączenia                      | złącze śrubowe      |
| stały, maks. H05(07) V-U                          | 6 mm <sup>2</sup>    | stały, min. H05(07) V-U                | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |                                        |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002780    | ETIM 7.0    | EC002780    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |

## RS SD62M HD UNC4.40 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E141197 |

### Pobieranie

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Declaration of Conformity</a>                    |
| Powiadomienie o zmianie produktu             | <a href="#">20200907 Technical change to RS SD HD family</a> |

## RS SD62M HD UNC4.40 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

