

VARITECTOR LOGGER 30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Чтобы эффективно защитить устройства и системы от повреждений, вызванных молниями и перенапряжением, целесообразно знать, насколько высока нагрузка, предлагаемая в защитных элементах. VARITECTOR LOGGER 30 регистрирует импульсы тока как определенные силы, которые отводятся от устройств защиты от перенапряжений с помощью заземленного провода. Надежно измеряет нагрузку ваших защитных элементов. Измерение обеспечивает оптимальное тестирование и настройку защитной системы и идеально дополняет тип II и III оборудования VPU для защиты от перенапряжений.

Основные данные для заказа

Исполнение	Устройства защиты от грозовых разрядов и перенапряжения, Счетчик импульсов
Номер для заказа	1428780000
Тип	VARITECTOR LOGGER 30
GTIN (EAN)	4050118232950
Кол.	1 Шт.

VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	90 мм	Высота (в дюймах)	3,543 inch
Глубина	68 мм	Глубина (дюймов)	2,677 inch
Масса нетто	165 g	Ширина	36 мм
Ширина (в дюймах)	1,417 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
Влажность	0...95 % (без появления конденсата)		

Номинальные характеристики IEC / RU

Батарея	Тип CR123A 3V	Диаметр феррита с защелкой	15,5 мм
Дисплей	ЖК	Длительность импульса	≤ 1 с
Макс. число импульсов	999	Максимально допустимый разрядный ток, I_{msw} 8/20 мкс	50 кА
Нормы	EN 62561-6, VDE 0185-561-6	Прибл. длина защелкивающегося ферритового соединения	500 мм
Типовой срок службы батареи	4 года	Ток срабатывания, I_{tc} (8/20 мкс)	50 А

Общие данные

Вид защиты	IP20	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Конструкция	Монтажный корпус; 2 TE, Insta IP 20	Рейка	TS 35, TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Цветовой код	черный, оранжевый		

Классификации

ETIM 6.0	EC000490	ETIM 7.0	EC000490
ECLASS 9.0	27-20-03-16	ECLASS 9.1	27-13-92-90
ECLASS 11.0	27-20-03-16		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[CE PAPER](#)

Пользовательская документация

[Instruction sheet](#)


VARITECTOR LOGGER 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Применение



Application circuit diagram with
type-2 surge protection (VPU II)