

### **HDC MHX 4P FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль
Номер для заказа	<u>1428970000</u>
Тип	HDC MHX 4P FC
GTIN (EAN)	4050118233308
Кол.	1 Шт.



### **HDC MHX 4P FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Размеры и массы

Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	9,58 g	Ширина	14,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,571 inch		

#### Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

#### Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

#### Версия

Вид соединения		Длина снятия изоляции	
	Обжимное соединение	Измерительное соединение	8 мм
Поперечное сечение подключаемого		Поперечное сечение подключаемого	
провода AWG, макс.	AWG 10	провода AWG, мин.	AWG 16
Поперечное сечение соединительного	) )	Поперечное сечение соединительного	D
провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	провода, мин.	1,5 mm²

### Данные соединений защ. заземления (РЕ)

Вид соединения защитного провода РЕВинтовое соединение через рамку

#### Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов		Материал	Поликарбонат,
			армированный
	4		стекловолокном
Номинальное импульсное		Прочность изоляции	
выдерживаемое напряжение (DIN E	ΞN		
61984)	8 kV		10 <sup>12</sup> Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61	984)830 V	Pасчетное напряжение по UL/CSA	600 B
Расчетный ток (DIN EN 61984)	40 A	 Серия	ModuPlug
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо
Требуемые вставные слоты	1	Циклы коммутации	≥ 500

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

#### Сертификаты

	<u> </u>	
ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	E92202	

Дата создания 8 апреля 2021 г. 8:17:59 CEST

# Справочный листок технических данных



# **HDC MHX 4P FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / докуме	нт о
соответствии	Manufacturer's declaration
Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	<u>EPLAN</u>




### **HDC MHX 4P FC**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


# Изображения














Ambient temperature [°C]
Illiustration 006-04-02. derating curve HDC-MHX 4P-modules in the IP65-housing, conductor H05V-K0,5

