

**HDC MF 24B FA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Einfach**

Der innovative Schieberahmen hat zwei definierte Verrastpositionen zum Öffnen und Schließen. Dies ermöglicht die einfache, werkzeuglose Montage der Module.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Rahmen                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1429070000</a> |
| Typ        | HDC MF 24B FA              |
| GTIN (EAN) | 4050118233520              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## HDC MF 24B FA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 111 mm    | Breite (inch) | 4,37 inch  |
| Höhe         | 36,4 mm   | Höhe (inch)   | 1,433 inch |
| Nettogewicht | 97,1 g    | Tiefe         | 37,35 mm   |
| Tiefe (inch) | 1,47 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Daten

|                    |               |             |       |
|--------------------|---------------|-------------|-------|
| Anzahl Steckplätze | 6             | Baugröße    | 8     |
| Baureihe           | ModuPlug      | Steckzyklen | ≥ 500 |
| Werkstoff          | Zinkdruckguss |             |       |

### Anschlussdaten PE

|                                  |                    |                                   |                     |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart PE                  | Schraubanschluss   | Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß | 1,2 Nm              |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-06 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E92202  |

### Downloads

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">STEP</a>                       |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN</a>                      |

## HDC MF 24B FA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

