

THM WO 15/140 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 22.3 - 22.3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß
Best.-Nr.	1429450000
Typ	THM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4050118233902
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 1. April 2021 13:16:16 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

THM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	140 mm	Breite (inch)	5,512 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	211 g	Tiefe	0,025 mm
Tiefe (inch)	0,001 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer	Anzahl je Rolle	500
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	140 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Kleber	Polyacrylatkleber
Schriftfeldgröße	70 x 15 mm	Werkstoff	Polyesterfilm
Zulassung nach UL 969	Ja		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt	323 - 323 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	323 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	323 mm ²
Leiteraußendurchmesser	22,3 - 22,3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	22,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	22,3 mm	Textfeldbreite	15 mm
Textfeldhöhe	70 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

Zeichnungen

