

**CSL1,6E14-12 SN I3,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Do bezpiecznego zestyku - styki zaciskane CB/CS.**

Zestawienie obudów RSV i styków zaciskanych Weidmüller umożliwia indywidualne dopasowanie do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji. Zależnie od systemu dostępne są następujące właściwości produktów:

- bezpieczne centrowanie styków przez 3-segmentową końcówkę kołka
- duże bezpieczeństwo zestyku dzięki 4 zdefiniowanym punktom styku
- Haczyk zatraskowy w stalowej sprężynie daje pewne osadzenie styków w obudowie
- Zestyki męskie w dwóch długościach, do realizacji styków wyprzedzających
- maksymalnie 100 cykli wtykania (wersja cynowa)
- maksymalnie 500 cykli wtykania (wersja złota)

Dopasowane narzędzia odpowiedniej jakości marki Weidmüller zapewniają profesjonalną obróbkę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk pojedynczy, złącze męskie - długie, cynowana, Zasięg mocowań, maks. : 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.            | <a href="#">1429700000</a>                                                                                                              |
| Typ                | CSL1,6E14-12 SN I3,5                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)         | 4008190065577                                                                                                                           |
| Ilość              | 250 Szt.                                                                                                                                |
| parametry produktu |                                                                                                                                         |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                |

## CSL1,6E14-12 SN I3,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 0,608 g

## Parametry systemu

|                      |                                 |                          |                     |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Rodzina produktów    | OMNIMATE Power – seria Powerbus | Metoda wykonywania złącz | Przyłącze zagmatane |
| Liczba biegunów      | 1                               | Rezystancja skrośna      | 3,30 mΩ             |
| Długość odizolowania | 4 mm                            |                          |                     |

## Dane materiałowe

|                                 |        |                                 |          |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| Materiał styków                 | CuZn   | Powierzchnia styku              | cynowana |
| Temperatura magazynowania, min. | -40 °C | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    |
| Temperatura pracy, min.         | -50 °C | Temperatura pracy, max.         | 100 °C   |
| Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C | Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |

## Przewody pasujące do złącza

|                                             |                     |                                       |        |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| Zakres zaciskania, maks.                    | 2,5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 14 |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12              | średnica zewnętrzna izolacji, min.    | 2,8 mm |
| średnica zewnętrzna izolacji, maks.         | 3,5 mm              |                                       |        |

## Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

## Opakowanie

|               |          |              |       |
|---------------|----------|--------------|-------|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 40 mm |
| Szerokość VPE | 70 mm    | Wysokość VPE | 90 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-03 |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Długie zestyki mogą być używane wraz ze standardowymi jako styki główne.</li> <li>Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy</li> </ul>                                                                             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:50:50 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**CSL1,6E14-12 SN I3,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Declaration of the Manufacturer](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

## CSL1,6E14-12 SN I3,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowany

