

**IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfekcjonowane przewody IE, światłowodowe

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel Patch, w zestawie z podwójnym zaciskiem, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 0.5 m |
| Nr zam.    | <a href="#">1433930005</a>                                                                            |
| Typ        | IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118242324                                                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                |

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:55:12 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |                |             |
|------------|-------|----------------|-------------|
| Długość    | 0,5 m | Długość (cale) | 19,685 inch |
| Masa netto | 18 g  |                |             |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Normy

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-20 |
|--------------------------------|--------------|

## Specjalne standardy dla kabli

|                                               |                               |                                                                        |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Specyfikacja dla skrętki do łączenia urządzeń | IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 | Specyfikacja dla sprawdzania symetrycznego okablowania komunikacyjnego | IEC 61935-3 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|

## Standardy ogólne

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-20 |
|--------------------------------|--------------|

## Budowa kabla

|                   |              |                  |              |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Budowa kabla      | Zipcord      | Oznaczenia norm  | I-V(ZN)H     |
| Powłoka pierwotna | 245 µm       | kolor płaszcz    | pomarańczowy |
| tworzywo płaszcz  | LSZH         | Średnica rdzenia | 62,5 µm      |
| średnica płaszcz  | 2,0 * 4,1 mm |                  |              |

## LWL

|                 |                                                   |            |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Szerokość pasma | ≥ 200 MHz*km dla 850 nm, ≥ 600 MHz*km dla 1300 nm | Typ włókna | GOF, Multimode, OM1 |
| Tłumienność     | ≤ 3,1 dB/km dla 850 nm, ≤ 0,8 dB/km dla 1300 nm   |            |                     |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                                  |       |                                               |             |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| Halogenki                        | Nie   | Promień gięcia, min., jednorazowy             | 20 mm       |
| Promień gięcia, min., powtarzany | 40 mm | odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60754-2 |

## wtyczka

|             |                 |              |                 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Złącze lewe | LC-Duplex IP 20 | Złącze prawe | LC-Duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

## wtyki lewe

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Złącze lewe | LC-Duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|

## wtyki prawe

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Złącze prawe | LC-Duplex IP 20 |
|--------------|-----------------|

**IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek szczegółowy

