

**IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfekcjonowane przewody IE, światłowodowe

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel Patch, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m |
| Nr zam.    | <a href="#">1433990005</a>                          |
| Typ        | IE-FM5Z2L00005DST0ST0-X                             |
| GTIN (EAN) | 4050118242904                                       |
| Ilość      | 1 Szt.                                              |

## IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |                |             |
|------------|-------|----------------|-------------|
| Długość    | 0,5 m | Długość (cale) | 19,685 inch |
| Masa netto | 34 g  |                |             |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Normy

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60874-10 |
|--------------------------------|--------------|

## Specjalne standardy dla kabli

|                                               |                               |                                                                        |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Specyfikacja dla skrętki do łączenia urządzeń | IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 | Specyfikacja dla sprawdzania symetrycznego okablowania komunikacyjnego | IEC 61935-3 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|

## Standardy ogólne

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60874-10 |
|--------------------------------|--------------|

## Budowa kabla

|                    |              |                  |              |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| Budowa kabla       | Zipcord      | Oznaczenia norm  | I-V(ZN)H     |
| Powłoka pierwotna  | 245 µm       | kolor płaszczka  | pomarańczowy |
| tworzywo płaszczka | LSZH         | Średnica rdzenia | 50 µm        |
| średnica płaszczka | 2,8 * 5,7 mm |                  |              |

## LWL

|                 |                                                 |            |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Szerokość pasma | ≥500 MHz*km dla 850 nm, ≥500 MHz*km dla 1300 nm | Typ włókna | GOF, Multimode, OM2 |
| Tłumienność     | ≤2,5 dB/km dla 850 nm, ≤ 0,7 dB/km przy 1300 nm |            |                     |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                                  |       |                                   |       |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Halogenki                        | Nie   | Promień gięcia, min., jednorazowy | 28 mm |
| Promień gięcia, min., powtarzany | 56 mm |                                   |       |

## wtyczka

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| Złącze lewe | ST IP 20 | Złącze prawe | ST IP 20 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## wtyki lewe

|             |          |
|-------------|----------|
| Złącze lewe | ST IP 20 |
|-------------|----------|

## wtyki prawe

|              |          |
|--------------|----------|
| Złącze prawe | ST IP 20 |
|--------------|----------|

**IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**IE-FM5Z2LO0005DST0ST0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek szczegółowy**

