

FP BOX DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Распределители питания FieldPower® обеспечивают правильный монтаж в очень короткие сроки. Отводы и функции, объединенные в крышке, могут легко быть добавлены. Надежность с высокой степенью защиты.

Основные данные для заказа

Исполнение	FieldPower® Box, IP65, Поликарбонат, DC Box
Номер для заказа	1440920000
Тип	FP BOX DC
GTIN (EAN)	4050118247084
Кол.	1 Шт.

FP BOX DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	181 мм	Высота (в дюймах)	7,126 inch
Глубина	67 мм	Глубина (дюймов)	2,638 inch
Масса нетто	542,9 g	Ширина	104 мм
Ширина (в дюймах)	4,094 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Диапазон зажима, соединение PUSH IN, распределение

Длина снятия изоляции, соединение PUSH IN	14 мм	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, макс.	4 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм, с изоляцией DIN 46228/4, расчетное соединение, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, макс.	4 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, соединение Push-In, макс.	10 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, соединение Push-In, макс.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, соединение Push-In, макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, соединение Push-In, макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²
гибкий, макс. соединение Push-In	6 mm ²	гибкий, мин. соединение Push-In	0,5 mm ²

Диапазон размеров подключаемых проводов, соединение путем прорезания изоляции - силовая линия

Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	1,5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроводного, макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроводного, макс.	6 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, макс.	6 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2,5 mm ²		

FP BOX DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Габаритные размеры ящика

Высота	181 мм	Ширина	104 мм
--------	--------	--------	--------

Номинальные характеристики по IEC

Номинальное импульсное напряжение 8 кВ	Номинальное напряжение	36
Номинальный ток 25 А	Расчетное сечение	6 mm ²

Общие данные - вилки

Класс пожаростойкости UL 94	5VA	Кодируемый	Да, кодировка на PE
-----------------------------	-----	------------	---------------------

Общие данные

Вид защиты	IP65	Кодируемый	Да, кодировка на PE
Цвет материала	черный	не содержится силикона	Да
Изоляционный материал	Поликарбонат	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	5VA		

Классификации

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Herstellererklärung_DE FieldPower
Технические данные	STEP
Уведомление об изменении продукта	EN - Technical change to FieldPower® Power distribution box DE - Technical change to FieldPower® Power distribution box

FP BOX DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Размер отверстия

