

WSI 25/2 10X38/LED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria W, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 25 mm ² , złącze śrubowe
Nr zam.	1444230000
Typ	WSI 25/2 10X38/LED
GTIN (EAN)	4050118249491
Ilość	6 Szt.

WSI 25/2 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	58 mm	Głębokość (cale)	2,283 inch
Masa netto	104 g	Szerokość	36 mm
Szerokość (cale)	1,417 inch	Wysokość	81 mm
Wysokość (cale)	3,189 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

Informacje ogólne

Szyna	TS 35
-------	-------

Złączki bezpiecznikowe

wkładka bezpiecznikowa	maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
------------------------	---------------------------------------

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu	wciskany
----------------	----------

dane tworzywa

tworzywo	PA 66/6	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	3,23 W	Przekrój pomiarowy	25 mm ²
Napięcie znamionowe	690 V	napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego	690 V
Prąd znamionowy	32 A	prąd przy maks. przewodzie	32 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,32 mΩ	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3		

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)	3 AWG	Min. przekrój przewodu (CSA)	18 AWG
Nr certyfikatu (CSA)	238018-1868186		

parametry systemu

Liczba potencjałów	1	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	2	Liczba potencjałów w rzędzie	1
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna	TS 35	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

WSI 25/2 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	11 mm																																																																																										
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe																																																																																										
Zaciskany przewód	<table> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> </table>	Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	25 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	25 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	25 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm	Zalecana tulejka kablowa	
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	25 mm ²																																																																																		
Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	25 mm ²																																																																																										
znamionowy	25 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm																																																																																				
min.	11 mm																																																																																										
maks.	11 mm																																																																																										
znamionowy	1 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm																																																																																						
min.	2 Nm																																																																																										
maks.	2,5 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	25 mm ²																																																																																		
Typ	wielodrutowe, H07V-R																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	25 mm ²																																																																																										
znamionowy	25 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm																																																																																				
min.	11 mm																																																																																										
maks.	11 mm																																																																																										
znamionowy	1 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm																																																																																						
min.	2 Nm																																																																																										
maks.	2,5 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>25 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	25 mm ²																																																																																		
Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	25 mm ²																																																																																										
znamionowy	25 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 mm</td></tr> </table>	min.	11 mm	maks.	11 mm	znamionowy	1 mm																																																																																				
min.	11 mm																																																																																										
maks.	11 mm																																																																																										
znamionowy	1 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>2,5 Nm</td></tr> </table>	min.	2 Nm	maks.	2,5 Nm																																																																																						
min.	2 Nm																																																																																										
maks.	2,5 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
liczba przyłączy	4																																																																																										

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 19 marca 2021 00:13:11 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

WSI 25/2 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Declaration of conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)