

**ZQV 1.5N/R12.8/10 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Ausführung         | TERMSERIES, Querverbinder                          |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1445940000</a>                         |
| Typ                | ZQV 1.5N/R12.8/10 SW                               |
| GTIN (EAN)         | 4032248180301                                      |
| VPE                | 10 Stück                                           |
| Lieferstatus       | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis      | 2021-06-30                                         |
| Produktalternative | <a href="#">2556500000</a>                         |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 13:52:53 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 119 mm     | Breite (inch) | 4,685 inch |
| Höhe         | 13,1 mm    | Höhe (inch)   | 0,516 inch |
| Nettogewicht | 6 g        | Tiefe         | 4,9 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,193 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...60 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|

### Bemessungsdaten UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Bemessungsstrom (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

### Allgemeine Daten

|                                |         |       |         |
|--------------------------------|---------|-------|---------|
| Ausführung                     | kürzbar | Farbe | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0     |       |         |

### Isolationskoordination

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bemessungsspannung | 250 V |
|--------------------|-------|

### Anschlussdaten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 12,8 mm |
|------------------|---------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                          |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                  |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert - multilingual</a> |

## ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild

