

## SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Hochtemperaturfeste, gerade, offene Stiftleiste.  
Verpackung in Box oder Tape. Im Tape und mit 1,5 mm Lötstift optimiert für die Automatenbestückung. Lötstift 3,2 mm für Reflow- und Wellenlötanwendungen geeignet. Die Stiftleisten sind beschriftbar und können kodiert werden. HC = High Current.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, vergoldet, schwarz, Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1446350000</a>                                                                                                                                          |
| Typ                | SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4050118251524                                                                                                                                                       |
| VPE                | 100 Stück                                                                                                                                                           |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: / 27.5 A<br>UL: / 18.5 A                                                                                                                                       |
| Verpackung         | Box                                                                                                                                                                 |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 13:53:38 MESZ

## SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                      |          |               |            |
|----------------------|----------|---------------|------------|
| Breite               | 18,44 mm | Breite (inch) | 0,726 inch |
| Höhe                 | 11,7 mm  | Höhe (inch)   | 0,461 inch |
| Höhe niedrigstbauend | 8,5 mm   | Nettogewicht  | 1,713 g    |
| Tiefe                | 12 mm    | Tiefe (inch)  | 0,472 inch |

### Systemkennwerte

|                              |                                    |                      |                       |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktfamilie               | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 | Anschlussart         | Platinenanschluss     |
| Montage auf der Leiterplatte | THT/THR-Lötanschluss               | Raster in mm (P)     | 5,08 mm               |
| Raster in Zoll (P)           | 0,2 inch                           | Abgangswinkel        | 270°                  |
| Polzahl                      | 3                                  | Lötstiftlänge (l)    | 3,2 mm                |
| Lötstiftlänge-Toleranz       | 0 / -0,3 mm                        | Lötstift-Abmessungen | d = 1,2 mm, oktogonal |
| L1 in mm                     | 10,16 mm                           | L1 in Zoll           | 0,4 inch              |
| Anzahl Reihen                | 1                                  | Polreihenanzahl      | 1                     |
| Durchgangswiderstand         | ≤5 mΩ                              | Steckkraft/Pol, max. | 9 N                   |
| Ziehkraft/Pol, max.          | 7 N                                |                      |                       |

### Werkstoffdaten

|                                 |                                |                                 |                                             |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Farbe                           | schwarz                        | Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 9011                                    |
| Isolierstoffgruppe              | IIIa                           | Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 175                                       |
| Kontaktmaterial                 | CuMg                           | Kontaktoberfläche               | vergoldet                                   |
| Schichtaufbau - Lötanschluss    | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt | Schichtaufbau - Steckkontakt    | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn / 1.7...2.3 µm Au |
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C                         | Lagertemperatur, max.           | 70 °C                                       |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C                         | Betriebstemperatur, max.        | 100 °C                                      |
| Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C                         | Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C                                      |

### Bemessungsdaten nach IEC

|                                         |                        |                                         |        |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|
| geprüft nach Norm                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 27,5 A |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 19 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 24 A   |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 16,5 A                 |                                         |        |

### Nennndaten nach CSA

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Nennstrom (Use group B / CSA) | 18,5 A | Nennstrom (Use group D / CSA) | 18,5 A |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

### Nennndaten nach UL 1059

|                                   |                                                                                     |                                 |                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Institut (UR)                     |  | Zertifikat-Nr. (UR)             | E60693                                                          |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 18,5 A                                                                              | Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |

## SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Verpackungen

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Box    | VPE Länge | 60 mm  |
| VPE Breite | 102 mm | VPE Höhe  | 115 mm |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage</li> <li>Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm</li> <li>Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole</li> <li>Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul> |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E60693  |

### Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)


## SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Produktbild



### Maßbild



### Produktvorteil




**Sichere Leistungsübertragung**  
**Bewährte Eigenschaften**


## Empfohlene Wellen-Lötprofile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Einzelwelle:



### Doppelwelle:



### Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von  $260 \text{ °C}$ . In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

**Empfohlenes Reflow-Lötprofil****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt  $\leq +3$  K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei  $\geq -6$  K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.