

RSM-16 24V+ BASE S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cokoły przekaźnika (RSM) ze wspólnym zaciskiem dodatnim lub ujemnym do podłączania do sterownika programowalnego lub kontrolerów innego typu. Interfejsy składają się z grup 4, 8 lub 16 przekaźników RCL (12,7 mm) lub RSS (6,1 mm). Połączenie z kontrolerem można utworzyć przy użyciu złączy wtykowych lub przy użyciu okablowania bezpośredniego z wtykami IEC 60603-13. Szeroki wybór opcji:

- 1 lub 2 zestawy przełączne z przekaźnikami 16/8/6 A
- Napięcia od 5 do 230 V
- Złącze śrubowe, sprężynowe lub PUSH IN
- Kompatybilne z przekaźnikami półprzewodnikowymi Weidmüller

Przekaźniki zapewniają separację galwaniczną między wejściem/wyjściem, a także sąsiadującymi zestawami przekaźników. Dzięki temu można bezpiecznie stosować różne napięcia w kontrolerach oraz elementach magistrali obiektowej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, RSM, złącze śrubowe
Nr zam.	1448480000
Typ	RSM-16 24V+ BASE S
GTIN (EAN)	4050118252897
Ilość	1 Szt.

RSM-16 24V+ BASE S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	259 mm	Długość (cale)	10,197 inch
Masa netto	437 g	Szerokość	87 mm
Szerokość (cale)	3,425 inch	Wysokość	51 mm
Wysokość (cale)	2,008 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E141197
------------------------	---------

Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na przekaźnik	zielony	bezpieczniki na każdy przekaźnik	Nie
status LED napięcia zasilania	żółty	bezpiecznik zasilania	Nie

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	LP 5.08 + złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 20-stykowe	liczba biegunów (strona sterownika)	Wtyczka 20-biegunowa
przyłącze (strona obiektu)	LP 5.08mm		

dane znamionowe

Żywotność mechaniczna	3 x 10 ⁷ połączeń
-----------------------	------------------------------

dane znamionowe wejście

napięcie wejściowe	24 V DC ± 10%
--------------------	---------------

dane znamionowe wyjście

Typ przekaźnika	RCL	typ wyjścia	Potential-free contact
materiał styki	AgNi 90/10	Napięcie znamionowe	≤ 250 V AC
Maksymalny prąd trwały AC	6 A	minimalne napięcie styków	5 V
minimalny prąd styku	0,1 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

znamionowe napięcie wejściowe	< 50 V AC	znamionowe napięcie wyjściowe	250 V AC
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście II		kategoria przepięciowa wejście/wyjście III	
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	6 kV
test udarowości	1,2 kVAC	odstęp wejście/wyjście	≥ 5,5 mm

RSM-16 24V+ BASE S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**przyłącze pole**Maks. przekrój poprzeczny przewodu,
AWG

AWG 12

długość zdejmowanej izolacji

6 mm

elastyczny z tulejką, min.

0,5 mm²

elastyczny, min. H05(07) V-K

0,5 mm²

moment dokręcający, min.

0,5 Nm

obszar zacisku, min.

0,13 mm²

stały, maks. H05(07) V-U

6 mm²tulejka z kołnierzem z tworzywa
sztywnego, maks.2,5 mm²Min. przekrój poprzeczny przewodu,
AWG

AWG 26

elastyczny z tulejką, maks.

2,5 mm²

elastyczny, maks. H05(07) V-K

4 mm²

moment dokręcający, maks.

0,6 Nm

obszar zacisku, maks.

6 mm²

rodzaj połączenia

złącze śrubowe

stały, min. H05(07) V-U

0,5 mm²**przyłącze zasilania**

obszar zaciskowy, min.

0,13 mm²

obszar zaciskowy, maks.

6 mm²**Klasyfikacje**

ETIM 6.0

EC002780

ETIM 7.0

EC002780

ECLASS 9.0

27-14-11-52

ECLASS 9.1

27-24-22-16

ECLASS 10.0

27-14-11-52

ECLASS 11.0

27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

UL File Number Search

E141197

PobieranieDopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[Declaration of Conformity](#)

RSM-16 24V+ BASE S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

