

IE-FSMD2UE0020MSDESDEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE, оптоволоконный кабель
Breakout

Основные данные для заказа

Исполнение	Тросовый кабель, SC IP 67 PushPull V14, металл, SC IP 67 PushPull V14, металл, 9 мкм, Полиуретан, 20 м
Номер для заказа	1449420200
Тип	IE-FSMD2UE0020MSDESDEX
GTIN (EAN)	4050118258523
Кол.	1 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 9:11:42 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	20 м	Длина (в дюймах)	787,402 inch
Масса нетто	683 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа	-20 °C...60 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24
---------------------------	---

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24
---------------------------	---

Вилка

Разъем, левый	SC IP 67 PushPull V14, металл	Разъем, правый	SC IP 67 PushPull V14, металл
---------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------

Вилка левосторонняя

Разъем, левый	SC IP 67 PushPull V14, металл
---------------	----------------------------------

Вилка правосторонняя

Разъем, правый	SC IP 67 PushPull V14, металл
----------------	----------------------------------

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	6 мм	Диаметр сердечника	9 µm
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Материал оболочки	Полиуретан
Основное покрытие	245 µm	Цвет оболочки	черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	77 мм	Циклы сгиба	100 000

Оптоволокно

Вносимые потери	≤ 0,5 дБ	Затухание	≤ 0,4 дБ/км при 1310 нм
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Тип волокна	Одномодовый, OS 2

IE-FSMD2UE0020MSDESDEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-------------------------------	--

IE-FSMD2UE0020MSDESDEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

