

IE-FCI-D9-FM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, вилка, Гнездо
Номер для заказа	1450850000
Тип	IE-FCI-D9-FM
GTIN (EAN)	4050118255713
Кол.	1 Шт.

IE-FCI-D9-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	17,9 мм	Высота (в дюймах)	0,705 inch
Длина	30,8 мм	Длина (в дюймах)	1,213 inch
Масса нетто	0,117 g	Ширина	12,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,492 inch		

Температуры

Рабочая температура	-55 °C...105 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Допустимая токовая нагрузка	3 A	Количество полюсов	9
Материал изолятора	PBT, армированное стекловолокно UL 94 V-0	Основной материал корпуса	SPCC
Поверхность контакта	позолоченный	Поверхность корпуса	луженая
Прочность изоляции	1000 MΩ at 500 V DC	Сопrotивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	1 кВ _{эф.} / 1 мин.		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Тип вставки	Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный
------------	------	-------------	--------------------------------------

Общие стандарты

Сертификат № (GERMLLOYD)	13866-15	Сертификат № (UR)	E92202
--------------------------	----------	-------------------	--------

Электрические свойства

Прочность изоляции	1000 MΩ at 500 V DC	Сопrotивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	1 кВ _{эф.} / 1 мин.		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

IE-FCI-D9-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-FCI-D9-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

