

Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym - SAC- 3,0/0,15-116/2XA-1L-Z - 1458033

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-bieg., PUR/PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 3 m, odstęp między wtykami zaworu: 0,15 m

Zalety

- ✓ Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- ✓ Racjonalnie: sterowanie zaworami z dwoma przyłączami za pomocą tylko jednego przewodu przyłączeniowego
- ✓ Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 638456
GTIN	4046356638456
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	249,300 GRM
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	BF1DGA