

Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym - SAC- 5,0/0,15-116/2XBI-1L-Z - 1458402

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-bieg., PUR/PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 5 m, odstęp między wtykami zaworu: 0,15 m

Zalety

- ✓ Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- ✓ Racjonalnie: sterowanie zaworami z dwoma przyłączami za pomocą tylko jednego przewodu przyłączeniowego
- ✓ Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 638852
GTIN	4046356638852
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	357,900 GRM
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BF1DIA