

VG M25 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Messing-Kabelverschraubungen, welche sich für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Ex e (erhöhte Sicherheit) eignen. Sie verfügen über eine Prüfung nach den aktuellsten Normen und Richtlinien IEC/EN 60079-0, sowie über das notwendige ATEX-Zertifikat.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1460070000
Typ	VG M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266214
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:32:52 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	45,5 mm	Länge (inch)	1,791 inch
Nettogewicht	64,4 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 25
Gewindelänge	16 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Hinweis: Schutzart	Bitte die Angaben der Installationsanweisung beachten.	Installationsvorgaben	
Kabeldurchmesser außen, max.	18 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	10 mm
Klemmeinsatz		Normen	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
	Neopren		Siehe Montageanleitung
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	28 mm
Schlüsselweite 2		Schutzart	IP66, IP 68 - 6 bar (30 min.)
	28 mm	Werkstoff	Messing, vernickelt
Schutzart mit GWDR	IP66, IP68		

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GOST)	POCC TR.05.B04 16 1		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	In Kombination mit Klippon STB Gehäusen ist eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden - GWDR NP.
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen	EAC; ATEX
ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:32:52 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten