

VG M32 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Латунные кабельные вводы, подходящие для использования во взрывоопасных зонах Ex e (повышенная безопасность). Они прошли испытание в соответствии с последними нормами и стандартами IEC/EN 60079-0, а также имеют необходимый сертификат ATEX.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
Номер для заказа	1460080000
Тип	VG M32 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266122
Кол.	20 Шт.

VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	49 мм	Длина (в дюймах)	1,929 inch
Масса нетто	117,15 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X	Номер сертификата кабельного ввода (GOST)	POCC TR.05.B04161
Обозначение	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68		

Общие данные

Вид защиты	IP66, IP68 - 6 бар (30 мин)	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68
Длина резьбы	16 мм	Клеммная вставка	Неопрен
Материал	Латунь никелированная	Наружный диаметр кабеля, макс.	24 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	14 мм	Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Примечание: степень защиты	Ознакомьтесь с информацией в инструкциях по монтажу.	Размер под ключ 1	35 мм
Размер под ключ 2	35 мм	Резьба (наружная)	M 32
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Указания по установке	См инструкции по сборке	Уплотненная вставка	CR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Важное примечание

Сведения об изделии	В сочетании с корпусами Klippon STB необходимо использовать дополнительную плоскую прокладку — GWDR NP.
---------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



Сертификаты	EAC; ATEX
ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

Дата создания 8 апреля 2021 г. 9:36:26 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.