

VG M40 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Dławnice kablowe z brązu, odpowiednie do stref zagrożonych wybuchem Ex e (ochrona zwiększona). Zostały one przetestowane zgodnie z aktualnie obowiązującą normą IEC/EN 60079-0, a także uzyskały certyfikat ATEX.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1460090000
Typ	VG M40 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266207
Ilość	10 Szt.

VG M40 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	59 mm	Długość (cale)	2,323 inch
Masa netto	220 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Normy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)	Wskazówka: stopień ochrony	Prosimy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażowych.
Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.	długość gwintu	18 mm
gwint (zewnątrzny)	M 40	rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68
rozmiar klucza 1	45 mm	rozmiar klucza 2	45 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	neopren
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	32 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	22 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X	Nr certyfikatu przepustu kablowego (GOST)	POCC TR.05.B04161
Oznaczenie	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Ważna informacja

Informacje produktowe	W połączeniu z obudowami Klippon STB należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP.
-----------------------	--

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Dopuszczenia	EAC; ATEX
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN , WSCAD