

**GZ 5.0A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Sicherung, 5 A    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1460620000</a> |
| Typ        | GZ 5.0A/F                  |
| GTIN (EAN) | 4050118266610              |
| VPE        | 10 Stück                   |

## GZ 5.0A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 6,3 mm     | Breite (inch) | 0,248 inch |
| Höhe         | 32 mm      | Höhe (inch)   | 1,26 inch  |
| Nettogewicht | 2,5 g      | Tiefe         | 6,3 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,248 inch |               |            |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Bemessungsdaten

|                    |       |           |     |
|--------------------|-------|-----------|-----|
| Bemessungsspannung | 500 V | Nennstrom | 5 A |
|--------------------|-------|-----------|-----|

### Sicherungseinsätze

|                            |                     |                             |                |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Ausführung                 | Sicherungszubehör   | Bemessungsausschaltvermögen | 50 kA          |
| Charakteristik             | flik                | Farbe                       | lichtgrau      |
| Leistungsabgabe (@ 1,5 In) | 2,9 W               | Optische Funktionsanzeige   | Nein           |
| Schmelzintegral            | 40 A <sup>2</sup> s | Sicherungseinsatz           | G-Si. 6,3 x 32 |
| Spannungsfall              | 150 mV              | Strom                       | 5 A            |

### Systemkennwerte

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungszubehör |
|------------|-------------------|

### Werkstoffdaten

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

### weitere technische Daten

|               |               |            |          |
|---------------|---------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|