

RS F20 X3 IN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Interfejsy zapewniające redundancję są wyposażone w różne złącza IEC 60603-13. Dzięki temu podczas testowania nowego systemu różne sterowniki mogą pracować równoległe, chociaż nie jednocześnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1461210000
Typ	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
Ilość	1 Szt.

RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	40 mm	Długość (cale)	1,575 inch
Masa netto	57 g	Szerokość	70 mm
Szerokość (cale)	2,756 inch	Wysokość	50 mm
Wysokość (cale)	1,969 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	3 x złącze wtykowe zgodnie z IEC60603-13 / DIN41651	liczba biegunów (strona sterownika)	20 biegunów
uziemiaenie	Nie		

dane znamionowe

napięcie nominalne	50 V AC / 70 V DC	prąd znamionowy na złącze	0,5 A
całkowity prąd znamionowy	3 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	50 V AC / 70 V DC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
test udarowości	0,35 kVAC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

