

**RS F20 X3 IN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Интерфейсы для резервирования оснащены различными разъемами по стандарту IEC 60603-13. Это позволяет различным контроллерам работать параллельно, хотя и не одновременно, с новой тестируемой системой.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">1461210000</a> |
| Тип              | RS F20 X3 IN               |
| GTIN (EAN)       | 4050118266948              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## RS F20 X3 IN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 50 мм      | Высота (в дюймах) | 1,969 inch |
| Длина             | 40 мм      | Длина (в дюймах)  | 1,575 inch |
| Масса нетто       | 57 g       | Ширина            | 70 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,756 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -40...60 °C | Рабочая температура | -25...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Данные соединения

|                                               |                                                          |                    |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Заземление                                    | Нет                                                      | Количество полюсов | 20 полюсов |
| Соединение (со стороны устройства управления) | 3 вставных разъема по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651 |                    |            |

## Расчетные данные

|                       |                                    |                               |       |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Расчетное напряжение  | 50 В перем. тока / 70 В пост. тока | Номинальный ток на соединение | 0,5 A |
| Общий номинальный ток | 3 A                                |                               |       |

## Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

|                                  |              |                        |                   |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| В соответствии с                 | DIN EN 50178 | Номинальное напряжение | 50 V AC / 70 V DC |
| Категория перенапряжения         | II           | Степень загрязнения    | 2                 |
| Проверка электрической прочности | 0,35 kVAC    |                        |                   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[EPLAN](#)

## RS F20 X3 IN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

